

# ECOV

## Estrattore a coclea inclinata

### Estrattore a coclea inclinata

Gli estrattori vengono utilizzati per l'estrazione dei materiali dai silos di stoccaggio. La serie estrattori a coclea inclinata viene fornita per silo con fondo conico da diametro 2400 a 3600 mm.

#### Accessori:

- Valvola a stella

### Inclined auger extractor

This type of system is designed and developed for extracting and discharging waste from the silo. The inclined auger extractor is supplied for silos with a conical bottom and with a diameter ranging between 2400mm and 3600 mm.

#### Optional accessories:

- Rotary valve

### Extractor con tornillo alimentador inclinado

Los extractores se usan para la extracción del material de los silos de almacenamiento. La serie de extractores con tornillo alimentador inclinado se suministra para silos con fondo cónico de 2400 a 3600 mm de diámetro.

#### Accesorios:


- Válvula de estrella

### Extracteur à vis sans fin inclinée

Les extracteurs sont utilisés pour extraire des matériaux des silos de stockage. La série des extracteurs à vis sans fin est fournie pour les silos avec le fond conique de 2400 à 3600 mm de diamètre.

#### Accessoires:

- Valve en étoile



Codice - Code	Ø silo	Ø E	Motore coclea kW Extractor	Peso Kg Capacity Kg
855010/024	2400	1000	3 kW / 8	450
855020/030	3000	1000	3 kW / 8	470
855020/036	3600	1000	3 kW / 8	492