



FCJA600

Filtro a cartucce pulizia ad aria compressa con bidoncino di raccolta

Filtro a cartucce pulizia ad aria compressa con bidoncino di raccolta

I filtri a cartucce della serie modulare sono costruiti in conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE e vengono prodotti con superficie filtrante da 40 m² a 160 m². I filtri a cartucce funzionano in depressione. L'aria polverosa contenente i residui della lavorazione entra in una precamera di calma che favorisce la decantazione delle particelle più pesanti che cadono nella tramoggia e vengono scaricate per caduta nel bidoncino di raccolta. L'aria con le polveri più leggere viene filtrata dalle cartucce ed espulsa in atmosfera. La pulizia delle cartucce in controlavaggio a getti d'aria compressa è comandata da un sequenziatore ciclico.

Accessori:

- Indicatore di livello
- economizzatore

Cartridge filter with compressed air cleaning system with collection bin

The cartridge filters part of the modular range conforming to the ATEX 94/9/CE directive have a filtering surface area spanning between 40m² to 160m². The filter cartridges operate in depression. The dusty air containing the dust waste particles is conveyed into a pre-chamber which promotes settling and the heavier particles by force of gravity fall into the collection bin below. The lightweight particles are filtered by the cartridges and the air is then expelled into the atmosphere. The cartridges are backwashed by jets of compressed air and controlled by a cyclic sequencer.

Optional accessories:

- level indicator
- economiser

Filtro de cartuchos con limpieza por aire comprimido con recipiente de recogida

Los filtros de cartuchos de la serie modular se realizan en conformidad con la directiva ATEX 94/9/CE y se producen con superficie de filtración de 40 m² a 160 m². Los filtros de cartuchos funcionan en depresión. El aire polvoriento contenido en los residuos de elaboración entra a una precámara de tranquilización que favorece la decantación de las partículas más pesadas que caen a la tolva y son descargadas al caer en el recipiente de recogida. El aire con el polvo más liviano es filtrado por los cartuchos y expulsado a la atmósfera. La limpieza de los cartuchos por controlavado con chorros de aire comprimido es accionada por un secuenciador cíclico.

Accesorios:

- Indicador de nivel
- Economizador


Filtre à cartouches nettoyage à air comprimé petit bidon de ramassage

Les filtres à cartouches du type modulaire sont fabriqués conforme à la directive ATEX 94/9/CE. et sont produits avec des surfaces filtrantes de 40 m² à 160 m².

Les filtres à cartouches fonctionnent en dépression. L'air poussiéreux contenant les résidus de l'usinage rentre dans une préchambre de tranquillisation qui facilite la décantation des particules les plus lourdes qui tombent dans la trémie et sont déversées dans le petit bidon de ramassage. L'air contenant les poussières les plus légères est filtré par les cartouches puis est expulsé dans l'atmosphère. Le nettoyage des cartouches en contre lavage à jets d'air comprimé est commandé par un séquenceur cyclique.

Accessoires:

- indicateur de niveau
- économiseur



Codice - Code	Articolo - Article	A	B	H	Sup. Filt. m ² Filt. Sur. m ²
859610/040	FCJA 4 SV 600	900	1000	1900	40
859610/080	FCJA 8 SV 600	900	2000	1900	80
859610/120	FCJA 12 SV 600	900	3000	1900	120
859610/160	FCJA 16 SV 600	900	4000	1900	160